

La Stabilité d'un quadriporteur avec la Manœuvrabilité d'un triporteur



Jazzy®
ZERO TURN



Obtenez un quadriporteur avec le rayon de braquage d'un triporteur avec le **Jazzy® Zero Turn** muni de la technologie intelligente de virage (en instance de brevet), "iTurn Technology™." Naviguez sans effort les virages serrés et les espaces restreints avec un rayon de braquage de 38 ". Illuminez votre trajet avec un éclairage au LED. Deux moteurs et une suspension CTS assurent une conduite confortable.



Caractéristiques

Capacité de poids	300 lb
Vitesse maximale ¹	jusqu'à 4 mi/h ou 6.4 km/h
Dégagement au sol ²	3.5" sous la plate-forme principale
Rayon de giration ²	38"
Longueur ²	44.25"
Largeur ²	20"
Pneus Avants	2" de large x 7" de diamètre, pleines
Pneus Arrières	2.5" de large x 9" de diamètre, pleines
Autonomie par charge (max) ^{2,4}	jusqu'à 10 mi ou 16 km
Poids total sans les batteries	117 lb
Pièce la plus lourde	48 lb (section arrière)
Siège	Type : Rabattable, plastique moulé Poids : 23 lb Tissus : vinyle noir Dimensions : Largeur: 17" Profondeur : 17"
Groupe motopropulseur	Moteurs 24 Volts DC, mini boîtes de vitesse scellées
Système de freinage	Électronique, à disques régénérateurs
Batteries requises ^{3,5}	(2) 12V, à décharge profonde Type: (2) 22 AH Poids : Compartiment à batteries : 31.5 lb Batterie : 13.5 lb chacune
Chargeur	Externe, 3.5 A
Guidon de type Delta avec poignées recourbées	Oui
Couleurs	

Caractéristiques

- Port de recharge USB intégré dans la colonne de direction pour une recharge facile des appareils mobiles
- Le nouveau design contemporain des jantes contribue au look moderne
- Suspension CTS pour une utilisation confortable sur de longues distances
- Guidon de type Delta avec poignées ergonomiques enveloppantes permettant une conduite facile à gauche ou à droite
- Deux moteurs pour une traction accrue en terrain accidenté
- La séparation du châssis en deux parties se fait simplement et facilement d'une seule main
- Panier avant
- Éclairage complet aux DEL pour une utilisation sécuritaire
- La technologie (en attente de brevet) offre la stabilité d'un quadriporteur mais avec le avec le rayon de braquage d'un triporteur
- Le compartiment de rangement sous le siège est standard
- Vous avez le choix de six couleurs contemporaines pour les panneaux de carrosserie interchangeables

Accessoires

- Compartiment de batteries supplémentaire (22Ah)
- Accessoires montés à l'arrière du quadriporteur
 - Panier arrière
 - Support à bonbonne d'oxygène
- Support à cellulaire
- Support à verre
- Housse de protection contre les intempéries, noire
- Rétroviseur
- Ceinture de sécurité de 50" de long
- Sac latéral fixé sur appui-bras
- Drapeau orange
- Support à marchette

Support à cannes/ béquilles

Optionnel. Seulement un support à cannes/ béquilles peut être utilisé à la fois

- Double, installé à l'arrière, 3" de diamètre
- Support à béquilles canadiennes
- Simple, installé à l'arrière, 3" de diamètre
- Support à béquilles

¹ Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité des batteries en Ah ainsi que la condition des batteries et des pneus. Ces informations peuvent varier de (+/- 10%).

² En tenant compte des tolérances et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

³ Batteries de type AGM ou de type gel sont recommandées.

⁴ Testé conformément aux standards ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont dérivés de calculs théoriques et basés sur les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation. Les tests sont effectués au maximum de la capacité poids.

⁵ Le poids des batteries peut varier selon le fabricant.

NOTE: Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.